

1. 隔離式電源數位輸入模組：RUXI Power2_DI

-I/O 速度:10kHz

-Isolation voltage: 1.5 kV

-輸出入最大電壓:30Vdc

隔離電源 10V_10mA:2 組

-相容 RUXI 嵌入式控制器/NI 即時控制器

2. 低通隔離型濾波模組：RUXI LPFx2

-30Hz/4 階濾波器

- 500Hz 衰減值:訊號及雜訊應小於 10 mV

-相容 RUXI 嵌入式控制器/NI 即時控制器

3. 隔離式數位輸出入模組：RUXI DIO

-I/O 速度:100kHz

-Isolation voltage: 1.5 kV

-輸出入最大電壓:30Vdc

-輸出最大電壓:50Vdc500mA

-相容 RUXI 嵌入式控制器/NI 即時控制器

4. 雙通道調變控制模組：RUXI CDRx2

-調變控制 I/O 速度:400KHz

-輸出最大電流:5A

-相容 RUXI 嵌入式控制器/NI 即時控制器

5. 電壓輸出模組：NI 9264

- 速度: 250 KHz

- 電壓: ± 10 V

- 解析度：16 位元

6. 電壓輸入模組：NI 9205

- 速度: 25 KHz

- 電壓: ± 10 V

- 解析度 : 16 位元

7. PT100 RTD C 系列溫度輸入模組 : NI 9217

- 速度: 400Hz

- PT100 : 0 Ω 至 400 Ω

8. 電流輸入模組 : NI 9203

- 速度: 200 KHz

- 電流: ± 20 mA

- 解析度 : 16 位元