

固定式 O2 氣體偵測器請購規範

1. Model:Q5-O2-25V-0-A
2. 偵測範圍:0-25% VOL
3. 輸入電源:
 - A. 24VDC Nominal, range 18-30VDC, 0.3A DC Total Max
 - B. 24VAC Nominal, range 15-24VAC, 0.3A AC Total Max
 - C. AC 不得接地
4. 偵測原理:電化學式
5. 採樣方式:擴散式
6. 面板指示燈:5 個狀態 LED 指示燈
 - A. RS485 TX 狀態(綠燈)
 - B. RS485 RX 狀態(綠燈)
 - C. Relay 1 狀態(紅燈)
 - D. Relay 2 狀態(紅燈)
 - E. Relay 3 狀態(紅燈)
7. 顯示:背光式 LCD 螢幕
8. 按鍵:3 鍵 F1,F2,F3
9. 乾接點:3 Relays SPDT, dry contact
 - A. 1.0 A maximum at 30 VDC (resistive load)
 - B. 0.3 A maximum at 125 VAC (resistive load)
10. 蜂鳴器:距 10 公分處 80db
11. 輸出信號:RS-485 with QEL 控制器協定,可連接 Q4C 或 M-controller
 - A. RS-485 with Modbus, (BACnet summer 2011)
 - B. 4-20mA,2-10VDC,1-5VDC 類比信號輸出
12. 防護等級:IP 66 & NEMA 4, 4X, 12 & 13
13. 操作溫度:-40°C~70°C(
14. 環境溼度:5~95%RH(非冷凝)
15. 保存溫度:0~40°C
16. 警示蜂鳴燈