

● 動力盤/功能規格如下

1. 動力盤尺寸: W1000mm x H2000mm x D800mm、門板 3.0t、箱體 2.0t 以上；粉體塗裝 50μ以上。
2. 動力迴路配置:(1)主供電迴路/NFB 3P1200AT/1200AF/380V/30KA、(2)動力迴路 1:ELCB/3P400AT/400AF/380V/30KA x 1 迴、(3) 動力迴路 2: ELCB/3P250AT/250AF/380V/30KA x 3 迴、(4) 動力迴路 3: ELCB/3P30AT/125AF/380V/20KA x 1 迴、(5)動力迴路 4: ELCB/3P15AT/125AF/380V/20KA x 1 迴、(6) 動力迴路 5:ELCB/2P/15A x 1 迴、(7)動力迴路 6:ELCB/2P/30A x 1 迴、(8) PT/380-220V/7.5KVA x 1 只、(9)迴路銅排及支撐 x 1 式、(10)盤內照明/LED/附微動開關、(11)D-Fuse x 2 組、(12)含線材、配線組裝與壓克力銘牌。

● 300HP變頻盤(併盤)/功能規格如下

1. 300HP 變頻盤(併盤)尺寸:W700mm x H2000mm x D800mm、門板 3.0t、箱體 2.0t 以上；粉體塗裝 50μ以上。
2. 盤內配置:(1)門上風扇組 6 寸x1 組+風扇溫控開關 x1 組、(2) 銅排及支撐 x1 式、(3) D-Fuse x4 組、(4) 盤內照明/LED/附微動開關、(5) 含線材、配線組裝與壓克力銘牌、(6)含客供品 300HP 變頻器安裝及併盤間動力配線，一次側線徑 125mm²/每相/hypalon、(7)含與項 1 動力盤併盤開孔及電纜線架設計。

● 175HP變頻盤(併盤)/功能規格如下

1. 175HP 變頻盤(併盤)尺寸:W700mm x H2000mm x D800mm、門板 3.0t、箱體 2.0t 以上；粉體塗裝 50μ以上。
2. 盤內配置:(1)門上風扇組 6 寸x1 組+風扇溫控開關 x1 組、(2) 銅排及支撐 x1 式、(3) D-Fuse x4 組、(4) 盤內照明/LED/附微動開關、(5) 含線材、配線組裝與壓克力銘牌、(6)含客供品 175HP 變頻器安裝及配線，一次側線徑 60mm²/每相/hypalon、(7)含與項 1 動力盤併盤開孔及電纜線架設計。

● 175HP變頻盤(獨立盤)/功能規格如下*2組

3. 175HP 變頻盤(併盤)尺寸:W700mm x H2000mm x D800mm、門板 3.0t、箱體 2.0t 以上；粉體塗裝 50μ以上。
4. 盤內配置: (1) 主供電迴路/ ELCB/3P250AT/250AF/380V/30KA x1 組(2)門上風扇組 6 寸x1 組+風扇溫控開關 x1 組、(3) 銅排及支撐 x1 式、(4) D-Fuse x4 組、(5) 盤內照明/LED/附微動開關、(6) 含線材、配線組裝與壓克力銘牌、(7)含客供品 175HP變頻器安裝及配線，一次側線徑 60mm²/每相/hypalon

● 繪圖出圖、利管、清潔、包裝、吊卡運費