氨氣燃燒空燃比控制組立

- 空氣專用 MFC

流量範圍：1,000 SLPM of 壓縮空氣
壓損：14 psid
進口壓力：5 KG/CM^2／出口壓力：3 KG/CM^2
精準度：±(0.8% Rdg. + 0.2% F.S.)
重覆性：±(0.2% Rdg. + 0.02% F.S.)
滿刻度重設比率：500:1
接續：3/4” NPT Female
閥門反應時間：100 ms to 63% of step change (T63)
介質濕度範圍：0 to 95% HR, 無凝水
閥門設定：NORMALLY CLOSE
供給電壓：附變壓器110V/220V AC轉24V DC
數位輸出訊號：RS-232 or RS-485 MODBUS 搭配 DB9M or 8 Pin Mini-DIN
類比輸出：4 ~ 20 mA
內部材質：303 & 302 SS, Viton, Silicone RTV, Glass Reinforced Nylon
機體一體成型，不需外接顯示器[LCD]及大型電源供應器，僅需使用變壓器供電。
LCD同時顯示壓力、溫度、設定點、體積及質量瞬時流量和累計流量。
面板可切換體積流量及質量流量，隨時顯示瞬時流量以及累計流量。
搭配原廠免費軟體FLOWFIVISION 2.0，可遠端控制、資料儲存及動態曲線顯示。

Type MCR-1000SLPM-D

- 氨氣專用 MFC

流量範圍：250 SLPM of NH3
壓損：2.4 psid
進口壓力：4 KG/CM^2／出口壓力：3 KG/CM^2
精準度：±(0.8% Rdg. + 0.2% F.S.)
重覆性：± 0.02% F.S
滿刻度重設比率：100:1
接續：1/2” NPT Female
閥門反應時間：150 ms to 63% of step change (T63)
工作溫度：-10 to +60℃
介質濕度範圍：0 to 95% HR, 無凝水
閥門設定：NORMALLY CLOSE
最大壓力：160 psia
供給電壓：附變壓器110V/220V AC轉24V DC
數位輸出訊號：RS-232 or RS-485 MODBUS搭配DB9M
類比輸出：4 ~ 20 mA
機體一體成型，不需外接顯示器[LCD]及大型電源供應器，僅需使用變壓器供電。
LCD同時顯示壓力、溫度、設定點、體積及質量瞬時流量和累計流量。
面板可切換體積流量及質量流量，隨時顯示瞬時流量以及累計流量。
搭配原廠免費軟體FLOWFIVISION 2.0，可遠端控制、資料儲存及動態曲線顯示。
Type MCRS-250SLPM-D