


- 注意事項:
1. 每相並聯數: 1
 2. 線徑0.85mm (1股), 11匝, 耐溫220度以上1種線
 3. 堆疊鐵心長度: 8.9mm
 4. 需上凡立水, com點包覆請加強防水處理
 5. 引線出U1W2、V1U2、W1V2共三條, 採矽膠線出線(AWG16), 長度10公分
 6. 耐壓測試: 1000VAC / 3mA / 1秒
 7. 絕緣測試: 500VDC / 100MΩ 以上 / 1秒
 8. 參考線電阻: 0.0952 Ω (@20度)
 9. 參考線電感: 0.07895 mH



本資料為工研院專有之財產,非經書面許可,不准透露或使用本資料,亦不准複印,複製或轉變成任何其他形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of ITRI and shall not be distributed, prior written permission of ITRI.

加工條件(參考DIN7168-1970) 2級(細) TOLERANCES ON ANGLES DECIMALS ± 0.1° 超過 0.56 = ± 0.1 超過 6-30 = ± 0.2 超過 30-120 = ± 0.3 超過 120-315 = ± 0.5 超過 315-1000 = ± 0.8	表面粗糙度 Rmax ▽ 100S以內 ▽▽ 25S以內 ▽▽▽ 6.3S以內 ▽▽▽▽ 0.8S以內	日期 DATE 2026-04-30 單位 UNIT mm 比例 SCALE 製圖 DRAWN 張朝信 確認 CHECKED 核准 APPROVED	工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute 品名 PART MD1003 KV100繞線圖_36S42P 材質 MATERIAL 處理 FINISH 備註 REMARK	修正 REV 圖號 DRW NO. 料號 PART NO.	A SHEET 1 OF 1
	數量 NUMBER	數量 NUMBER			